



# ABINC44

Profilo Slim Lock, con 2 strisce di biadesivo spongy (12 mm di larghezza e 1 mm di spessore). Adatto per superfici lisce come metallo, legno, cartone, parete. Compatibile con etichette ESL Small, Medium e Large.



F



P



L

## CARATTERISTICHE

- Compatibile con sistema di comunicazione bsystem3.
- Sistema di bloccaggio dell'etichetta: rimozione dell'etichetta solo con estrattore.
- Disegno ergonomico per l'uso dell'estrattore.

## MATERIALE


PVC con additivi anti UV ed elastomeri.

## MISURE

### RIPIANO

Superfici lisce come metallo, legno, cartone e pareti.


### PROFILO



## PERSONALIZZAZIONI

### CODICE

ASTRF +  
[numero colore]



### DESCRIZIONE

Fondino colorato per profili Slim.  
Spessore 0,5 mm  
Larghezza 30 mm  
Lunghezza 1318 mm.

01 Blu  
11 Verde  
09 Verde acqua  
07 Marrone  
14 Vinaccia  
13 Rosso  
02 Arancione  
12 Giallo

## VARIANTI E CODICI PER L'ORDINAZIONE

CODICE	DESCRIZIONE	LUNGHEZZA	PACKAGING
ABINC44_1318	Profilo Slim Lock, con 2 strisce di biadesivo spongy	1318 mm	50 pz.
ABINC44_1250	Profilo Slim Lock, con 2 strisce di biadesivo spongy	1250 mm	50 pz.
ABINC44_985	Profilo Slim Lock, con 2 strisce di biadesivo spongy	985 mm	50 pz.

## ATTREZZI


CODICE		DESCRIZIONE
CESHP05		Estrattore universale in acciaio per sganciare l'etichetta dal porta etichetta singolo e dai profili.
ICES35-50		Cesoia a cricchetto per taglio profili. Apertura massima 50 mm.
ICES35-42		Cesoia a cricchetto per taglio profili. Apertura massima 42 mm.
IVITE06		Viti autoforanti.

## ACCESSORI

### CODICE


### DESCRIZIONE

APDOTM21




Adattatore trasparente per etichette XL, XXL, XXXL su profili Slim, con ricciolo.

AMULT01



Supporto multifunzionale per l'esposizione di comunicazioni promozionali verticali.

APDOTM28



Adattatore per aggancio etichette elettroniche su tutti i rail standard e altri supporti.

## ETICHETTE COMPATIBILI HANSHOW

### CODICE

### DESCRIZIONE

LN0154BN@R +  
CFRN015401



Isi EPD Red Small Modello S 1.6" con led multicolore.  
Nebular S 1.6" 46.7\*35.8\*10 mm, 15.9 g, case nero, bianco su richiesta, temperatura 0°-40°C, umidità 30-70 %RH, IP68, led 7 colori, certificazioni ROHS, Ce, FCC, MIC; dimensione schermo 27\*27 mm, display 1.54", colore BRW, 8 pagine

LN0213BN@R +  
CFRN021301



Isi EPD Red Medium Modello M 2.2" con led multicolore.  
Nebular M 2.2" 69.7\*33.2\*7.8 mm, 23.8 g, case nero, bianco su richiesta, temperatura 0°-40°C, umidità 30-70 %RH, IP68, led 7 colori, certificazioni ROHS, Ce, FCC, MIC; dimensione schermo 48.6\*23.7 mm, display 2.13", colore BRW, 8 pagine

LN0266BN@R +  
CFRN026601



Isi EPD Red XM Modello M 2.7" con led multicolore.  
Nebular M 2.7" 82.3\*40.3\*7.8 mm, 31 g, case nero, bianco su richiesta, temperatura 0°-40°C, umidità 30-70 %RH, IP68, led 7 colori, certificazioni ROHS, Ce, FCC, MIC; dimensione schermo 60.1\*30.7 mm, display 2.66", colore BRW, 8 pagine

LN0290BN@R +  
CFRN029001



Isi EPD Red Large Modello 2.9" con led multicolore.  
Nebular 2.9" 89.4\*40.7\*7.8 mm, 33.1 g, case nero, bianco su richiesta, temperatura 0°-40°, umidità 30-70 %RH, IP68, led 7 colori, certificazioni ROHS, Ce, FCC, MIC; dimensione schermo 67.6\*29.6 mm, display 2.9", colore BRW, 8 pagine

LBTEISNH@3-3-I



Isi EPD Red Small con flash led 3 colori.  
Modello S 1.6 48 x 35 x 13 mm, 21,7 g, display grafico, 188 dpi (200 x 200 pixel), con led multicolore.

LBTEIMNH@3-3-I



Isi EPD Red Medium con flash led 3 colori.  
Modello M 2.2 70 x 35 x 13,2 mm, 36 g, display grafico 3 colori, 131 dpi (250 x 122 pixel) con led multicolore.

LBTEILN@3-3-I



Isi EPD Red Large con flash led 3 colori.  
Modello L 2.9 91 x 41 x 12,6 mm, 43 g, display grafico 3 colori, 112 dpi (296 x 128 pixel) con led multicolore.