



# ABINC44\_48

Porta etichetta con due strisce di biadesivo spongy da 1mm di spessore.



F



P



L

## CARATTERISTICHE

- Facile da inserire, ma resistente agli urti accidentali.
- Sistema di protezione e blocco in posizione dell'etichetta.

## MATERIALE

PVC con additivi anti UV ed elastomeri.


## MISURE

RIPIANO

PROFILO

INCLINAZIONE

Superfici lisce come metallo, legno, cartone e pareti.



N/A

## VARIANTI E CODICI PER L'ORDINAZIONE

CODICE

DESCRIZIONE

LUNGHEZZA



PACKAGING










ABINC44\_48

Porta etichetta con due strisce di biadesivo spongy.

48 mm

25 pz.

## ETICHETTE COMPATIBILI HANSHOW

| CODICE                     |   | DESCRIZIONE  |
|----------------------------|---|--|
| LN0154BN@R +<br>CFRN015401 |    | Isi EPD Red Small Modello S 1.6" con led multicolore.<br>Nebular S 1.6" 46.7*35.8*10 mm, 15.9 g, case nero, bianco su richiesta, temperatura 0°-40°C, umidità 30-70 %RH, IP68, led 7 colori, certificazioni ROHS, Ce, FCC, MIC; dimensione schermo 27*27 mm, display 1.54", colore BRW, 8 pagine       |
| LN0213BN@R +<br>CFRN021301 |    | Isi EPD Red Medium Modello M 2.2" con led multicolore.<br>Nebular M 2.2" 69.7*33.2*7.8 mm, 23.8 g, case nero, bianco su richiesta, temperatura 0°-40°C, umidità 30-70 %RH, IP68, led 7 colori, certificazioni ROHS, Ce, FCC, MIC; dimensione schermo 48.6*23.7 mm, display 2.13", colore BRW, 8 pagine |
| LN0266BN@R +<br>CFRN026601 |   | Isi EPD Red XM Modello M 2.7" con led multicolore.<br>Nebular M 2.7" 82.3*40.3*7.8 mm, 31 g, case nero, bianco su richiesta, temperatura 0°-40°C, umidità 30-70 %RH, IP68, led 7 colori, certificazioni ROHS, Ce, FCC, MIC; dimensione schermo 60.1*30.7 mm, display 2.66", colore BRW, 8 pagine       |
| LN0290BN@R +<br>CFRN029001 |  | Isi EPD Red Large Modello 2.9" con led multicolore.<br>Nebular 2.9" 89.4*40.7*7.8 mm, 33.1 g, case nero, bianco su richiesta, temperatura 0°-40°, umidità 30-70 %RH, IP68, led 7 colori, certificazioni ROHS, Ce, FCC, MIC; dimensione schermo 67.6*29.6 mm, display 2.9", colore BRW, 8 pagine        |
| LBTEISNH@3-3-I             |  | Isi EPD Red Small con flash led 3 colori.<br>Modello S 1.6 48 x 35 x 13 mm, 21,7 g, display grafico, 188 dpi (200 x 200 pixel), con led multicolore.   |
| LBTEIMNH@3-3-I             |  | Isi EPD Red Medium con flash led 3 colori.<br>Modello M 2.2 70 x 35 x 13,2 mm, 36 g, display grafico 3 colori, 131 dpi (250 x 122 pixel) con led multicolore.  |
| LBTEILN@3-3-I              |  | Isi EPD Red Large con flash led 3 colori.<br>Modello L 2.9 91 x 41 x 12,6 mm, 43 g, display grafico 3 colori, 112 dpi (296 x 128 pixel) con led multicolore.   |