



APEHP34


Porta etichetta per prodotti a blister, adatto a prolunghe con perno a T di piccole dimensioni.



F



P



L

CARATTERISTICHE

- Soluzione elegante con rifiniture che valorizzano il supporto.
- Materiale trasparente, per un minimo impatto visivo.
- Inclinazione variabile per favorire la leggibilità dell'etichetta.
- Sistema di blocco ad angolazione regolabile per maggiore sicurezza.
- Compatibile con sistema di comunicazione bsystem3.

MATERIALE


Policarbonato trasparente.

MISURE

RIPIANO










PROFILO



VARIANTI E CODICI PER L'ORDINAZIONE

CODICE	DESCRIZIONE	LUNGHEZZA	PACKAGING
APEHP34	Porta etichetta per prodotti a blister per prolunghe a T piccole.	48 mm	25 pz.

ETICHETTE COMPATIBILI HANSHOW

CODICE	DESCRIZIONE
LN0154BN@R + CFRN015401	 <p>Isi EPD Red Small Modello S 1.6" con led multicolore. Nebular S 1.6" 46.7*35.8*10 mm, 15.9 g, case nero, bianco su richiesta, temperatura 0°-40°C, umidità 30-70 %RH, IP68, led 7 colori, certificazioni ROHS, Ce, FCC, MIC; dimensione schermo 27*27 mm, display 1.54", colore BRW, 8 pagine</p>
LN0213BN@R + CFRN021301	 <p>Isi EPD Red Medium Modello M 2.2" con led multicolore. Nebular M 2.2" 69.7*33.2*7.8 mm, 23.8 g, case nero, bianco su richiesta, temperatura 0°-40°C, umidità 30-70 %RH, IP68, led 7 colori, certificazioni ROHS, Ce, FCC, MIC; dimensione schermo 48.6*23.7 mm, display 2.13", colore BRW, 8 pagine</p>
LN0266BN@R + CFRN026601	 <p>Isi EPD Red XM Modello M 2.7" con led multicolore. Nebular M 2.7" 82.3*40.3*7.8 mm, 31 g, case nero, bianco su richiesta, temperatura 0°-40°C, umidità 30-70 %RH, IP68, led 7 colori, certificazioni ROHS, Ce, FCC, MIC; dimensione schermo 60.1*30.7 mm, display 2.66", colore BRW, 8 pagine</p>
LN0290BN@R + CFRN029001	 <p>Isi EPD Red Large Modello 2.9" con led multicolore. Nebular 2.9" 89.4*40.7*7.8 mm, 33.1 g, case nero, bianco su richiesta, temperatura 0°-40°, umidità 30-70 %RH, IP68, led 7 colori, certificazioni ROHS, Ce, FCC, MIC; dimensione schermo 67.6*29.6 mm, display 2.9", colore BRW, 8 pagine</p>
LBTEISNH@3-3-I	 <p>Isi EPD Red Small con flash led 3 colori. Modello S 1.6 48 x 35 x 13 mm, 21,7 g, display grafico, 188 dpi (200 x 200 pixel), con led multicolore.</p>
LBTEIMNH@3-3-I	 <p>Isi EPD Red Medium con flash led 3 colori. Modello M 2.2 70 x 35 x 13,2 mm, 36 g, display grafico 3 colori, 131 dpi (250 x 122 pixel) con led multicolore.</p>
LBTEILN@3-3-I	 <p>Isi EPD Red Large con flash led 3 colori. Modello L 2.9 91 x 41 x 12,6 mm, 43 g, display grafico 3 colori, 112 dpi (296 x 128 pixel) con led multicolore.</p>